

Ultrabond Eco Decor Dry

Adesivo pronto all'uso per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati in ambienti asciutti



CAMPI DI APPLICAZIONE

Adesivo pronto all'uso, in dispersione acquosa, idoneo per l'incollaggio a parete di fibra di vetro decorativa e carta da parati su supporti assorbenti in ambienti asciutti.

Alcuni esempi di applicazione

Ultrabond Eco Decor Dry viene usato per incollare:

- fibra di vetro decorativa;
- carta da parati, con retro in carta o TNT;
- tessuto non tessuto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultrabond Eco Decor Dry è un adesivo in dispersione acquosa, che si presenta sotto forma di pasta bianca pronta all'uso, facilmente applicabile a rullo o a spatola in caso di rivestimenti pesanti.

L'adesivo ha elevate prestazioni in termini di adesioni, particolarmente indicato per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica in ambienti asciutti.

Ultrabond Eco Decor Dry può essere tinto con coloranti universali per pitture per avere una base migliore prima della verniciatura.

Proprietà del prodotto:

- Molto facile da applicare a rullo e a spatola.
- Consumo molto basso.
- Asciugatura veloce.
- EMICODE EC1 Plus (bassissime emissioni).

AVVISI IMPORTANTI

Posare alle temperature prescritte, normalmente comprese tra +15°C e +35°C.

- Non posare su sottofondi non isolati da eventuale risalita di umidità.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

I sottofondi devono essere assorbenti, uniformemente asciutti, piani, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possano nuocere all'aderenza.

Il contenuto di umidità deve essere quello prescritto dalle informative vigenti nei singoli paesi.

È inoltre indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità.

Per riparare fessure, consolidare il sottofondo e livellare i piani di posa, si consiglia di consultare la relativa documentazione o contattare il Servizio di Assistenza Tecnica MAPEI.

Acclimatamento

Prima di iniziare la posa accertarsi che il rivestimento ed il sottofondo siano acclimatati alle temperature e alle U.R. prescritti.

Stesura dell'adesivo

Ultrabond Eco Decor Dry è pronto all'uso e non è necessaria alcuna preparazione. Mescolare l'adesivo prima dell'uso se necessario. Stendere l'adesivo a rullo (a pelo medio). Per la posa di teli pesanti è preferibile l'applicazione dell'adesivo con una spatola dentata (MAPEI. n. 1).

Posa dei rivestimenti

Seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda la tecnica di posa.

Fissare il rivestimento sulla colla fresca entro il tempo aperto dell'adesivo, che è di circa di 20 min, ed incollare con cura. Massaggiare il telo con una spatola dal centro

Ultrabond Eco Decor Dry



Stesura di Ultrabond Eco Decor Dry



Posa di carta da parati

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	pasta cremosa
Colore:	bianco
massa volumica (g/cm ³):	1,05
Residuo solido:	22,0
pH:	8,0
EMICODE:	EC1 Plus - a bassissima emissione

DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Temperatura di applicazione:	da +15°C a +35°C
Tempo di attesa:	0-10 minuti
Tempo aperto:	massimo 20 min.
Messa in esercizio:	24 ore

verso l'esterno in modo da assicurare la perfetta bagnatura.

Nota: il tempo aperto può subire variazioni in funzione della temperatura, umidità relativa e assorbimento del sottofondo. I tempi saranno più brevi in presenza di temperature più elevate e livelli superiori di umidità; i tempi saranno più lunghi in presenza di temperature inferiori, livelli di umidità più bassi e sottofondi poco/ non assorbenti.

Pulizia

Ultrabond Eco Decor Dry può essere pulito, finché fresco, con acqua; una volta essiccato con alcool o idoneo solvente.

CONSUMO

I consumi variano in relazione alle uniformità del sottofondo e del rovescio del pavimento e della spatola o rullo utilizzati.

Spatola MAPEI. n. 1: circa 200 g/m².

Spatola TKB A1: 150-250 g/m².

Rullo: 150-250 g/m².

CONFEZIONI

Ultrabond Eco Decor Dry è disponibile in fustini da 3 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

In ambiente normale e nelle confezioni originali chiuse Ultrabond Eco Decor Dry è stabile per almeno 12 mesi. Teme il gelo.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultrabond Eco Decor Dry non è considerato pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com. QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.



Questo simbolo identifica i prodotti MAPEI a bassissima emissione di sostanze organiche volatili certificati dal GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI