



Mapecoat Decor Protection

Finitura protettiva bicomponente poliuretana alifatica in dispersione acquosa per fibra di vetro decorativa e carta da parati



CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura protettiva trasparente opaca per rivestimenti in fibra di vetro decorativa e carta da parati, anche in ambienti umidi. Conferisce un'elevata resistenza all'usura ed all'abrasione e facile da pulire, proteggendo la stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mapecoat Decor Protection è una finitura 100% poliuretana, bicomponente, alifatica (non ingiallente), all'acqua.

Proprietà del prodotto

- Elevata resistenza all'usura.
- Resiste ai raggi ultravioletti.
- Non ingiallente.
- Sigilla le giunte tra un telo e l'altro, soggette a frequenti lavaggi o dilavamenti.
- Resiste a diversi aggressivi chimici.
- Molto facile da applicare.
- Privo di solventi.
- Finitura opaca.
- Innocuo per la salute dell'applicatore e dell'utilizzatore finale.

In abbinamento all'adesivo reattivo a base di polimeri sililati **Ultrabond Eco Decor Wet**, oltre che ai prodotti per la preparazione dei sottofondi e di sigillatura che più si addicono a questi tipi di applicazioni, costituisce un sistema completo e sicuro per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con retro in TNT in ambienti umidi, anche all'interno di docce.

Particolarmente indicato anche per facilitare la pulizia di rivestimenti in fibra di vetro e carta da parati stampati e per la protezione degli stessi dai raggi UV.

AVVISI IMPORTANTI

- Non usare all'esterno.
- Usare solo a temperature comprese tra +10°C e +35°C.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione e applicazione del prodotto

Agitare il componente A e versarlo in un'ideale vaschetta opportunamente predisposta e pulita. Aggiungere il componente B, nel rapporto comp. A : comp. B = 5:1 (in peso) e miscelare in modo accurato, fino ad omogeneizzazione totale. Applicare con rullo a pelo corto (tipo **Ultracoat Roller T3** o **Ultracoat Roller T5**) una mano incrociata di **Mapecoat Decor Protection**. Il prodotto dovrà essere utilizzato entro 90 min. dalla miscelazione.

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Mapecoat Decor Protection** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

80-100 g/m².

CONFEZIONI

Scatola contenente kit (A+B) da 1,2 kg.

Mapecoat Decor Protection



Stesura di Mapecoat Decor Protection su carta da parati stampata



Stesura di Mapecoat Decor Protection su fibra di vetro decorativa

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

	componente A	componente B
Consistenza:	liquido	liquido
Colore:	bianco lattiginoso	trasparente
Densità (g/cm³):	1,05	1,12
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)		
Rapporto di miscelazione:	5 : 1	
Viscosità Brookfield (mPa·s):	1800 (rotore 5 - giri 20)	
Durata del mix:	90 minuti	
Tempo di attesa dopo l'applicazione dell'adesivo:	2-4 ore	
Messa in esercizio (contatto con acqua nella doccia):	24 ore	
Brillantezza (valore indicativo):	10 gloss	

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti. Teme il gelo, per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Mapecoat Decor Protection parte B è nocivo per inalazione, è irritante per le vie respiratorie e può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle in soggetti sensibili agli isocianati.

Durante l'uso indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Impiegare un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre Mapecoat Decor Protection parte A e B sono pericolosi per l'ambiente acquatico, si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

USO RISRETTO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra

migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI