



Wall
paper 

Salvadori

Materiali per l'**incollaggio** e
protezione della carta da parati

Materiali per l'incollaggio e protezione della carta da parati

METYLAN OVALIT (Henkel)

Adesivo in pasta a base di resina: confezione da 750 gr o 5 kg

750 gr	1 conf.	23,00	253/900
5 kg	1 conf.	117,00	253/901



Link per scaricare la [scheda tecnica](#) e la [scheda di sicurezza](#) del prodotto **Metylan Ovalit**

METYLAN OVALIT della Henkel è una colla in pasta, pronta all'uso, ideale sia per **ambienti asciutti che umidi** (bagni e cucine, ad esclusione zona doccia). Adesivo di alta qualità in pasta pronta all'uso sviluppato per l'incollaggio di parati tessili, rivestimenti in fibra di vetro non accoppiata, parati metallici e fogli di plastica metallizzati accoppiati su carta, giunture sovrapposte di parati vinilici. In caso di posa in ambienti umidi si consiglia di proteggere il parato con una finitura protettiva.

ULTRABOND ECO DECOR DRY (Mapei)

Adesivo per ambienti secchi/asciutti: confezione da 3 kg

1 conf.	33,80	253/902
---------	--------------	----------------



Link per scaricare la [scheda tecnica](#) e la [scheda di sicurezza](#) del prodotto **Ultrabond Eco Decor Dry**

ULTRABOND ECO DRY della Mapei è consigliato nel caso di posa in **ambienti asciutti**. In questo caso la finitura protettiva non è necessaria. Tuttavia, se per specifiche esigenze, si ha la necessità di proteggere la stampa dai raggi UV o dalle operazioni di pulizia con i comuni detergenti (in ogni caso consigliati pulitori a pH neutro) si potrà procedere all'applicazione della finitura protettiva MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei).

ULTRABOND ECO DECOR WET (Mapei)

Adesivo per ambienti umidi: confezione da 3 kg

1 conf.	210,00	253/903
---------	---------------	----------------



Link per scaricare la [scheda tecnica](#) e la [scheda di sicurezza](#) del prodotto **Ultrabond Eco Decor Wet**

Nel caso di posa in **ambienti umidi**, incollare il rivestimento utilizzando l'adesivo monocomponente a base di polimeri sililati **ULTRABOND ECO DECOR WET (Mapei)**. Ad asciugamento avvenuto procedere all'applicazione della finitura protettiva bicomponente poliuretana MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei), utilizzato per sigillare le giunte dei rivestimenti soggetti a frequenti lavaggi e idoneo per la protezione della stampa dai raggi UV e dai pulitori comuni.

MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei)

Protettivo: kit (A+B) da 1,2 kg

1 conf.	112,00	253/905
---------	---------------	----------------



Link per scaricare la [scheda tecnica](#) e la [scheda di sicurezza](#) del prodotto **Mapecoat Decor Protection**

Nel caso di posa in **ambienti umidi** è indispensabile l'utilizzo della finitura protettiva bicomponente poliuretana alifatica **MAPECOAT DECOR PROTECTION (Mapei)**. Costituisce un sistema completo e sicuro per la posa di fibra di vetro decorativa e carta da parati vinilica con retro in TNT in ambienti umidi, anche all'interno di docce e idonea per la protezione della stampa dai raggi UV anche in ambienti asciutti.

			Consumo indicativo	
	asciutto	umido	con pennello	con spatola
Ovalit (Henkel)	x	x	200 - 275 gr/mq	400 gr/mq
Ultrabond Decor Dry (Mapei)	x		150 - 250 gr/mq	150 - 250 gr/mq
Ultrabond Decor Wet (Mapei)		x	200 - 250 gr/mq	200 - 250 gr/mq
Protettivo Mapecoat Decor Protection (Mapei)	x	x	80 - 100 gr/mq	

Per qualsiasi informazione sui prodotti, vedi sito dei produttori: www.mapei.com e www.henkel.com