

LUXWALL WALLPAPER NW SCRATCH

Descrizione del materiale

Rivestimento murale in PVC accoppiato a TNT con laminatura finale.

Formato

Bobine H 106 cm

Lavorazione

Spalmatura, laminazione, stampa, goffratura.

Posa in opera

Colla Metylan della ditta Henkel Spa (7,7 g/mq in polvere + acqua di diluizione 1:20).

Impiego

Rivestimento parete/soffitto.

NATURA DEI COMPONENTI

	tessuto non tessuto
Supporto	70% cellulosa
	20% fibre sintetiche
	8% additivi
PVC	Spalmatura del lato
	decorativo
	PVC 100%
Laminazione	film plastico
	0,35 mm
Spessore totale	(PVC 0,23 mm)
	Supporto 0,11 mm
	Lamina 0,01mm)
	390 g/mq
Peso totale	(PVC 290 g/mq
	Supporto 90 g/mq
	Lamina 10 g/mq)

Le informazioni pubblicate riguardanti i nostri prodotti sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche. Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare. L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale. Noi siamo responsabili del

danno solo per il prezzo d'acquisto con esclusione di danni diretti o accidentali. Tutte le informazioni fornite servono solo a descrivere il prodotto e non riguardano assicurazioni in senso giuridico. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, salvo errori ed omissioni.